

PR-521



Especificaciones		
Modelo		PR-522
Earth Resistance (Ω)	0~20Ω	±(2%+20)
	0~200Ω	±(2%+3)
	0~2000Ω	±(2%+3)
AC Earth Voltage (V)	0~200V	±(1%+4)
	Frequency : 50Hz/60Hz	✓
Features		
Display Count		2000
Manual Range		✓
Auto Power Off	Around 10 Minutes	✓
Low Battery Indication		✓
Data Hold		✓
Data Logging		20
LCD Backlight		✓
Full Icon Display		✓
Double Insulation Protection		✓
Contact Badness Display	Port C or Port E don't contact Display"——0"	✓
Over-Range Display	Display "OL"	✓
Simple 2-Wires Testing		✓
Precision 3-Wires Testing		✓
General Characteristic		
Poder	1.5V Baterías Alcalinas (LR6) X 6	
Tamaño de LCD	70.6mm X 34mm	
Color del Producto	Rojo y Gris	
Peso Neto del Producto	560g	
Tamaño del Producto	160mm X 100mm X 70.5mm	
Accesorios Standard	Baterías, Bolsa de Transporte, Cable de Prueba, Cable de prueba simple, Sonda de Prueba	
Empaque individual Estándar	Caja de Regalo y Manual en inglés	
Cantidad Estándar por Cartón	8 PCs	
Medición de Cartón Estándar	615mm X 530mm X 190mm (0.062 CBM Por Cartón Estándar)	
Peso Bruto de cartón Estándar	15kg	